

Es una mezcla en seco de cemento gris o blanco portland, otros ligantes mixtos, polímeros y aditivos químicos necesarios para obtener un producto final con las propiedades técnicas de flexibilidad, adherencia, cohesión, durabilidad, resistencia, excelente terminación y uniformidad.

## USOS

---

- Para revestimientos de muros y paredes de: blocks, hormigón o concreto, repello, revoque y pañete, en interiores
- Para revestimientos de paneles de: fibrocemento, fibroyeso, muro seco, paneles con recubrimiento de fibras de vidrio, cartón-yeso, concreto y mampostería, en interiores

## TIPOS DE STUCO

---

- Uso interior.
- Uso exterior.

## VENTAJAS

---

- Alta dureza y resistencia.
- Excelente manejabilidad, terminación y uniformidad.
- Ahorro de desperdicios debido a la gran adherencia de la mezcla.
- Permite colocar capas seguidas, de hasta 2 milímetros, sin esperar mayor tiempo.

- Acabados de excelente calidad, reduciendo el riesgo de fisuras.
- Fácil preparación, solo agregar agua.

## PREPARACION Y APLICACION

---

1. La superficie debe estar limpia.
2. En una cubeta verter aproximadamente 1.5 galones de agua limpia.
3. Vaciar una funda de Stuco Forte.
4. Mezclar hasta obtener la consistencia deseada. Si se emplea una máquina para la mezcla, no exceder de 500 rpm de velocidad
5. Dejar reposar 5 minutos y mezclar nuevamente.
6. Aplicar con una llana plana.
7. Extender una capa fina sobre la superficie, con movimientos verticales y en diagonal.
8. Repetir esos movimientos hasta lograr que el estuco quede liso y compacto.

## RECOMENDACIONES

---

- No añadir otro tipo de producto que pueda alterar la funcionalidad del producto.
- Los soportes deben estar nivelados, fraguados, ser resistentes, secos, exentos de polvo, aceites, pinturas, entre otros.
- Una vez fraguado el producto, NO remezclar.
- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Utilizarlo antes de los 4 meses de su fecha de producción.
- Proteger el acabado final de la lluvia y de vibraciones fuertes por un mínimo de 12 horas.

## DATOS TECNICOS

---

- **Aspecto:** Polvo gris o blanco
- **Presentación:** Funda de 35 libras aproximadamente
- **Rendimiento aproximado:** 10 a 12 metros<sup>2</sup>
- **Dosificación:** Aproximadamente 1.50 galones de agua por funda.
- **Inflamable:** No
- **Tóxico:** No

*Nota: Las especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. El rendimiento real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.*

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

Evite el contacto con la piel y los ojos. No trague. No Inhalar el polvo. Durante su utilización, no comer ni beber. Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico.

## ASISTENCIA TECNICA

---

Para información adicional se puede comunicar con los siguientes teléfonos:

809-537-8315 / 809-537-7853/ 809-315-8317.